EVOASIS

家　就是你的充電綠洲



國家認證

通過 CNS 及 RPC 最高安全檢驗，
家用、商用都放心。

安全首選

同級最高 1.5 億產品責任險，
標配 15 項椿體安全保護機制。

堅固耐用

標配 IK10 最高抗衝擊能力、
IP55 防水防塵，室外一樣可靠。

智能聯網

APP 充電排程設定、自訂電流大小，
支援雲端管理收費系統。

能源管理

搭載 OCPP 通訊協議，支援EMS整合，
適用社區大樓或營業管理使用。

時尚美學

流線外型、曜石黑外觀，
為您的愛車及生活品味加分。

		小綠洲 LITE	小綠洲 PRO		小綠洲 MAX	
品項						
最高充電功率		7kW			11kW	
型號		OA700B3	OA700B1		OA110B1T1	
使用場域		家用	家用	商用	家用	商用
建議售價(元/含稅)		19,000	28,500	來電洽詢	38,500	來電洽詢
電器規格						
AC輸入	電壓	單相 220V ± 10%				
	頻率	60Hz				
	電流	32A			50A	
AC輸出	電壓	單相 220V ± 10%				
	電流	32A Max			50A Max	
樁體規格						
尺寸cm	高 x 寬 x 深	38 / 28.8 / 14.6			38 / 28.8 / 16	
重量		7kg				
槍頭規格	J1772	●				
	Type2	●			-	
槍線長度	5米	●				
	7米	● 選配 (註1)	-			
安裝方式	壁掛/立柱	● 選配 (註2)				
立柱高度		152cm				
通訊規格						
通訊協議	OCPP 1.6J	●				
通訊模式	LAN / ethernet (RJ45)	●				
	WiFi	-	● (註3)			
操作介面						
顯示方式	2.8吋螢幕	-	●			
	LED指示燈	●				
啟動方式	插槍即充	●				
	RFID感應	● 選配 (註4)	-			
	APP啟動	-	●	●	●	●
	QR CODE掃碼	-	-	●	-	●
軟體平台		-	Home charger APP	CPMS 管理平台(註5)	Home charger APP	CPMS 管理平台(註5)
進階功能						
手機APP應用程式		-	●			
時間排程充電		-	●	-	●	-
電流高低設定		-	●			
EMS能源管理系統支援		●				
即時動態負載平衡		● (搭配EMS能源管理系統)				
遠端程式更新		-	●			
作業環境						
防水防塵等級		IP55				
衝擊防護等級		IK10				
工作氣溫		-30℃~+50℃				
儲放氣溫		-40℃~+70℃				
工作濕度		5%~95% (無凝結)				
安裝場地高度		2,000 m				
認證保固						
CNS 國家標準		● (CNS 15511)				
RPC 產品驗證		●				
度量衡檢定		-	-	● (選配)	-	● (選配)
樁體保固		3年 (註6)				
產品責任險		1億5,000萬元				
保護機制						
全機型15項保護機制 ALL IN ONE		• 過載保護 • 接地保護 • 過溫保護 • 漏電保護 • 短路保護	• 電湧保護 • 高低壓保護 • 防雷擊保護 • 過電流保護 • 電壓過低保護		• 緊急拔出保護 • 異常偵測自動斷電 • MCU功能錯誤偵測 • 繼電器接收故障偵測 • 溝通干擾斷訊保護與復歸	
急停按鈕		-			●	

註1：7 米槍線選購價 2,100 元（含稅）
註2：立柱選購價 7,560 元（含稅）
註3：WiFi 需由認證安裝商進行設定
註4：RFID 卡選購價 1,000 元（含稅），一式三張需由認證安裝商進行設定
註5：CPMS 管理平台初始設定費 1,000 元，平台服務費部分「請來電洽詢」
註6：認證安裝商安裝保固 3 年，自行安裝保固2年

源點科技股份有限公司
help@evoasis.com.tw
711 台南市歸仁區
高發二路360號B棟406室

來電洽詢
(06) 602 - 0889

APP下載 官方網站